

## COLOR GRUND PLUS

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Finitura opaca ben coprente, resistente alle intemperie e allo sfregamento a umido, di grana fine. Ottimo ancorante su vecchie pitture ben portanti anche per rivestimenti minerali. Resiste agli alcali.

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

#### COLORE

Bianco puro, eventuali colorazioni devono essere fatte con paste coloranti tipo COLORBOX fino ad un massimo del 5%.

#### PROPRIETÀ FISICHE

Peso specifico: 1,45 Kg./lt.

#### APPLICAZIONE

A pennello o rullo a pelo grosso, airless con ugelli speciali.

#### DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, con diluente per sintetico o resina minerale nel caso si rendesse necessaria diluizione in funzione del fondo da trattare non superare mai il 10% in peso.

#### RESA INDICATIVA

Resa indicativa 5/6 mq. al Kg. può variare in funzione dell'assorbimento e della grana del fondo da consolidare.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Non lavorare in luoghi molto esposti a raggi solari, pioggia, nebbia o pericolo di ghiaccio. Non applicare su superfici orizzontali dove la pioggia può ristagnare. Coprire bene le superfici che non si devono trattare. Non lavorare a temperatura inferiore a +5° C. Pulire subito con solvente gli arnesi da lavoro. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavare immediatamente.

PER ULTERIORE INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Sottofondo pigmentato AL SOLVENTE con ottime caratteristiche di penetrazione e consolidamento su fondi nuovi o comunque ben portanti e solidi, formulato per uniformare fondi con assorbimento irregolare quali intonaci a base cementizia, gesso o cartongesso che devono essere rivestiti con intonaci minerali o rasanti. Rende compattezza agli intonaci sfarinanti non pitturati rendendo più facile l'applicazione delle mani di finitura. Su calcestruzzo il prodotto offre una perfetta azione anticarbonatazione.

## **CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO**

### **STOCCAGGIO**

Mantenere in luogo asciutto, fresco in confezioni chiuse.

### **AVVERTENZE LAVORAZIONI**

Si raccomanda di non lavorare con temperature comprese tra +5 C° e + 30'C°.

La stessa cosa è raccomandabile con giornate piovose e quindi con umidità relativa alta.

Sovrapplicazione minima 12 ore (a 20'C - U. R. 60%).

### **CARATTERISTICHE DEI FONDI DA TRATTARE**

Sono adatti fondi portanti, asciutti e ben puliti, intonaco nuovo, cemento. Eventuali pitture deboli vanno rimosse.

Non adatto su Fondi danneggiati da salnitro e umidità.

Fondi con tracce di disarmante devono essere puliti prima dell'applicazione.

### **PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Con solvente subito dopo l'uso.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.