

EURO 99 PLUS

Idropittura supercoprente per interni diluibile oltre il 100%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Idropittura innovativa e di alta qualità, la particolarità è l'elevata copertura, punto di bianco e resa. E' una pittura traspirante, idrorepellente, con un'ottima distensione e pennellabilità. È a base di resine acriliche pure ad alto secco in dispersione acquosa, pigmenti inorganici, cariche inerti e idrorepellenti selezionate e un modificante reologico antigoccia. E' consigliato all'interno, su qualsiasi tipo di intonaco, cartongesso, scagliola, e intonaci premiscelati.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLORE

Bianco. Colori a tintometro su richiesta.

PROPRIETÀ FISICHE

Peso specifico: 1,48 kg/lit

APPLICAZIONE

Pennello, rullo o spruzzo.

CONFEZIONI

Fustini in plastica da litri 15

DILUIZIONE

Il prodotto va diluito con acqua. Visto l'elevata resa del prodotto entrambe le mani possono essere diluite fino al 100%. Per ottenere una perfetta finitura attendere almeno 4-5 ore tra le due mani.

RESA INDICATIVA

Il consumo è condizionato dal tipo di supporto, dal suo assorbimento e dalla attrezzatura usata. La resa media indicativa per mano è di 8/10 m² per lit, 4/5 m² per kg.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Valore limite europeo per il prodotto (categoria A/ba): 30 g/lit (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l VOC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO IN BARATTOLO	pasta densa
PIGMENTI	inorganici
ASPETTO DEL FILM ASCIUTTO	vellutato
LEGANTE	resina acrilica
FUORI POLVERE	1 ora
SOVRAVERNICIABILE	4-5 ore

CICLO APPLICATIVO DEL PRODOTTO

Pareti nuovi : pulire le superfici da polvere o residui mediante spazzolatura, è consigliata una mano del nostro fissativo all'acqua IDROFISSATIVO DILUITO DAL 400 AL 600% IN ACQUA, IN BASE ALL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO.

Pareti già pitturate : assicurarsi della perfetta adesione delle precedenti pitture, dove necessario asportare le parti friabili e in via di sfogliamento con raschietto e/o spazzola. Stuccare carteggiare e pulire dalla polvere, anche in questo caso si consiglia una mano di fissativo SH27 DILUITO DAL 400 AL 600% IN ACQUA, IN BASE ALL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO per consolidare le vecchie pitture esistenti.

Pareti con problemi di muffe: Prima di iniziare il lavoro trattare le pareti con la nostra SOLUZIONE DISINFETTANTE PRIMER RISANANTE seguendo i consigli della scheda tecnica.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

18 mesi negli imballaggi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. Non stoccare il prodotto diluito.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Gli attrezzi si lavano con acqua.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.