

ZETATERMICA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ZETA TERMICA è una pittura termica ad azione anticondensa. ad alto potere isolante, a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa, che viene utilizzata essenzialmente per prevenire la formazione di condense e quindi di muffe, all'interno delle abitazioni. Il prodotto deve essere applicato nei punti più freddi, per esempio in presenza di ponti termici dovuti alla discontinuità nell'isolamento termico o nelle pareti esposte a nord. ZETA TERMICA dove applicata aumenta la temperatura superficiale della parete muraria, diminuendo la differenza di temperatura che è la causa della condensa. ZETA TERMICA è una pittura appositamente formulata a base di sfere cave di vetro, per trattare pareti che hanno problemi di dispersione termica. Su pareti particolarmente esposte a sbalzi termici, si creano addensamenti di vapore che oltre a provocare fastidiosi gocciolamenti e chiazze di umidità sulle pareti medesime, favoriscono l'insorgere e la proliferazione di funghi e muffe. L'uso di ZETA TERMICA garantisce una valida protezione contro questi fenomeni ed assicura alle superfici trattate una dispersione termica regolare. Il prodotto è completamente sopravverniciabile con tutti i prodotti della linea ZETACOLOR.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLORAZIONE

Il prodotto è disponibile in bianco. Può essere leggermente colorato con le paste polivalenti COLORBOX per un massimo del 3%, al fine di non alterare le prestazioni del prodotto.

ESSICCAZIONE

In superficie 15'
Al tatto 30'
Tempi di ripresa 3 h

CONSUMO

Ca. 0,130 ml/mq per mano Pulito ed asciutto
(le mani consigliate sono due)

STOCCAGGIO

Temperatura di conservazione MIN 3°C MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali 12 mesi

INFORMAZIONI

Limiti di applicazione

Il prodotti non vanno applicati in condizioni di alta umidità dell'aria e con temperature inferiori a +7°C o superiori a +30°C.

Pulizia degli attrezzi

Lavare tutti gli attrezzi usati con acqua corrente subito dopo l'uso.

DILUIZIONE E ATTREZZATURA

Rullo ca. 20% Acqua
Pennello ca. 20% Acqua

APPLICAZIONE

Il prodotto si presenta come una pasta cremosa che si può applicare a pennello o rullo sovrapponendo fino a sei mani incrociate in modo da ottenere uno spessore del film di circa 1 mm. Se necessario si può diluire con piccole quantità d'acqua.

CONFEZIONI DI VENDITA

Confezionamento 2.5 - 5 - 14 lt

ULTERIORI INFORMAZIONI

La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.