

COVER-GRUND

Fondo pigmentato liscio, per superfici interne ed esterne



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Fondo innovativo pigmentato bianco a base di dispersioni con elevata resistenza meccanica secondo norma DIN 55945. Si adatta su qualsiasi supporto tipo intonaci premiscelati, minerali, già tinteggiati, su rivestimenti a spessore esistenti purché portanti o adeguatamente preparati. Genera l'interfaccia di adesione tra supporto e finitura. Ottima resistenza agli alcali, buona resa, ottimo potere ancorante, non consolidante, ottima copertura, di facile applicazione, opaco, Cover-Grund migliora l'impatto estetico del supporto. Ideale per la finitura con pitture e rivestimenti di nostra produzione.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLORE

Bianco

PROPRIETÀ FISICHE

Peso specifico: 1,40

APPLICAZIONE

A pennello, rullo o a spruzzo con apparecchiatura adatta.
A spruzzo, portare il prodotto a viscosità ottimale desiderata.

CONFEZIONI

Latte da 1 lt, 5 lt o 12,5 lt.

DILUIZIONE

Su intonaci premiscelati, nuovi (mai tinteggiati), su supporti già tinteggiati purché portanti, diluire Cover-Grund dal 5 al 20% con acqua.

Su gesso, cartongesso e derivati diluire dal 30 al 40% con acqua.

RESA INDICATIVA

6/8 m² /lt nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Valore limite europeo per il prodotto (cat.A/a): 30 g/l (massimo contenuto VOC già valido per il 2010). Questo prodotto contiene massimo 30g/l VOC.

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO NORMA DIN EN ISO 1062

PESO SPECIFICO	1,40
ESSICCAZIONE	Al tatto dopo 4-6 ore. Polimerizzazione completa dopo 5-6 giorni in condizioni ambientali ottimali (temp. +5 / +30°C, UM 80%)
ASPETTO	Opaco
TIPO DI LEGANTE	Acrilico
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	Temperatura + 5 / +30°C, U.M. relativa max.80%.

CICLO APPLICATIVO DEL PRODOTTO

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte.

Supporti nuovi: applicare su intonaci minerali nuovi (mai tinteggiati), asciutti, un fondo di collegamento tipo Cover-Grund; in alternativa applicare come isolante all'acqua trasparente Tiefgrund W. Applicare a finire pitture o rivestimenti di nostra produzione.

Supporti tinteggiati: applicare su supporti tinteggiati, purché portanti, un fondo di collegamento tipo Cover-Grund. Applicare a finire pitture o rivestimenti di nostra produzione.

Supporti sfarinanti: dopo aver rimosso le parti in fase di distacco e spazzolato le superfici, applicare come fissativo Tiefgrund Spezial (solvente) opportunamente diluito, evitando che lo stesso formi un film lucido. Ad essiccazione avvenuta, per tinte medio-scure, si consiglia l'applicazione di un fondo di collegamento in tinta, tipo Cover-Grund. Applicare a finire pitture o rivestimenti di nostra produzione.

Supporti alcalini: su supporti ancora alcalini (pH medio 8), mai tinteggiati, applicare come fondo Cover-Grund. Su supporti tinteggiati, sfarinanti con rappezzati di malta, applicare come fissativo Tiefgrund Spezial e procedere poi con l'applicazione del fondo come sopra descritto.

Applicare a finire pitture o rivestimenti di nostra produzione.

Cemento armato: valutare le condizioni del C.A. Se presenta oli disarmanti o sostanze grasse, si consiglia prima del fondo di collegamento l'utilizzo di un fissativo al solvente, tipo Tiefgrund Spezial, opportunamente diluito, evitando che lo stesso faccia un film lucido. Ad essiccazione avvenuta procedere con l'applicazione di un fondo di collegamento tipo Cover-Grund e successivamente applicare a rullo e/o a pennello due mani di Europaint FZ a finire, lasciando intercorrere 6/8 ore tra una mano e l'altra.

Gesso, cartongesso e derivati: applicare sulle superfici come fondo Cover-Grund. Applicare a finire pitture o rivestimenti di nostra produzione.

Nella manutenzione, su superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi), prima dell'applicazione dei sistemi sopra descritti, deve essere eseguito il seguente trattamento di pulizia preventiva: intervento di pulitura su tutte quelle superfici che presentano alghe, muffe e funghi. Applicare sulle superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi e licheni), una mano a pennello di Dibesan Sanierlösung non diluito.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

Tenere in luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo.

AVVERTENZE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Tenere lontano dalla portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo.

Classe di pericolosità per l'acqua: 1.

Codice del prodotto: M-DF01.

Per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura +5 / +30°C, U.M. relativa max.80%. Non applicare su superfici con sole diretto o in presenza di vento. Il prodotto potrebbe formare cracking.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e detergenti idonei.

SMALTIMENTO

Non immettere nelle canalizzazioni. Resti di materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Confezioni con residui liquidi vanno smaltiti in discarica. Codice di rifiuto: 08 01 12.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. ec-sm200212

PRODUTTORE: Dinova GmbH, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter

DINOVA ITALIA s.r.l. 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54

Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 e-mail: info@dinovaitalia.it http:// www.dinovaitalia.it

Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238

Società soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG

c.s. euro 110.000 di cui euro 87.500 i.v.