

Q4-PRIMER

Fondo per superfici perfette



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Ancorante tra supporto e finitura, penetra a fondo e consolida il supporto, ha un ampio tempo di apertura quindi permette di ottenere superfici lisce e omogenee. Evita l'effetto "sfiammatura" del supporto grazie all'elevata quantità di leganti e allunga i tempi di applicazione delle mani successive, senza granulometria quindi non rende la superficie ruvida e uniforme le diverse assorbenze del supporto. Ha un'elevata resa al metro quadrato, consumo ridotto, ridotti contrasti di colorazione su supporti critici e un ottimo potere coprente delle mani successive grazie alla colorazione nel sistema Base Color. Fondo bianco pigmentato, privo di solventi, con caratteristiche funzionali. Ottimo per ottenere superfici lisce, anche in presenza di tappezzerie. Applicabile su tutti i comuni supporti interni, come intonaci di malta, intonaci di gesso, pannelli in fibrocemento e in cartongesso, tessuto non tessuto, fibra di vetro, tappezzerie in schiuma vinilica o carta. Adatto anche su vecchi strati di pittura in dispersione intatti. Applicabile anche a spruzzo.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLORE

Bianco semitrasparente. Per i colori critici delle famiglie dei gialli, arancio, rossi e verdi si consiglia la colorazione a tintometro nel sistema Base Color nelle tinte grigio (B1) e beige (B2).

PROPRIETÀ FISICHE

Peso specifico: 1,45

APPLICAZIONE

A pennello, rullo o spruzzo. Regolare la consistenza in caso di applicazione a spruzzo.

Applicazione airless: ugelli: 0,018 – 0,024

pressione spruzzo: 120-180 bar.

Applicare una sola mano non diluita.

TIPO DI PRODOTTO

Dispersione di acrilati puri.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Valore limite europeo per il prodotto (cat. A/a) : 30 g/l (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene < 1 g/l VOC.

PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO

Sono adatti fondi portanti, solidi, asciutti, puliti e trattati con competenza (norma VOB, DIN 18 363, parte C, paragrafo 3). Rimuovere a fondo strati di vecchi rivestimenti non portanti. Supporti molto assorbenti e porosi devono essere trattati con Tiefgrund W ELF. Indicazioni sulla preparazione del supporto alla tabella sottostante.

ESSICCAZIONE

Sovrapplicabile dopo ca. 4 ore, essiccazione completa dopo ca. 3 giorni ad una temperatura di +20°C e con umidità relativa del 65% massimo. Con temperature più basse e umidità maggiore i tempi si allungano.

CONSUMO

Circa 100 ml/m² su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti grezzi il consumo aumenta. Calcolare l'esatto consumo con una prova sulla superficie da trattare.

CONFEZIONI

Latte da 12,5 litri.

COMPONENTI

Secondo direttiva VdL: dispersione di acrilati puri, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, acqua, additivi, Methyl- e Benzyl-Isothiazolinone. Può provocare reazioni allergiche.

Supporto	Trattamento
Intonaci di malta di cemento e calce-cemento secondo DIN 18550 solidi, portanti, leggermente assorbenti in classe di resistenza alla compressione CS II, CS III, CS IV secondo DIN EN998-1	Superfici di intonaco nuovo porose, sabbiose, con assorbimento elevato o non omogeneo, una volta asciutte vanno trattate con fluati e sciacquate
Intonaci di gesso	Pulire e spolverare
Pannelli di gesso/cartongesso	Carteggiare eventuali sbavature di stucco
Cemento armato	Rimuovere residui che impediscono l'ancoraggio come residui sfarinanti e sabbiosi
Cemento cellulare	Pulire e spolverare
Muratura a vista in pietra arenaria o mattoni	Rispettare i tempi di essiccazione necessari per una muratura nuova
Pannelli in legno, truciolato, fibre dure	Pulire e spolverare
Superfici con muffa o funghi	Rimuovere a fondo con un panno umido l'infestazione e lasciar asciugare
Macchie di nicotina, acqua, fuliggine o grasso	Pulire con acqua e detergenti sgrassanti e lasciar asciugare
Riaffioramenti di salnitro	Spazzolare a secco

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. Consumare a breve il prodotto diluito. Richiudere bene le confezioni aperte.

AVVERTENZE

Non lavorare a temperatura dell'aria e del supporto inferiore a +5° C. Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Tenere lontano dalla portata di bambini. Non respirare nebulizzazioni. In caso di applicazione a spruzzo utilizzare filtro combinato A2/P2. Garantire una buona aerazione durante la lavorazione e l'essiccazione. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo della pittura. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente con acqua. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo. Per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

Codice prodotto: BSW20.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua ed eventualmente detergenti. Gli strumenti di applicazione a spruzzo vanno lavati con acqua.

SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. I residui di materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Confezioni con residui liquidi vanno avviate alla discarica per vecchie pitture. Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. Ec060416

PRODUTTORE: Dinova GmbH, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter
DINOVA ITALIA s.r.l. 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54
Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 e-mail: info@dinovaitalia.it http:// www.dinovaitalia.it
Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238
Società' soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG
c.s. euro 110.000 di cui euro 87.500 i.v.