

REXUNISOL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Ecologico, diluibile con acqua, facile da lavorare, molto riempiente.

- Ottima permeabilità al vapore acqueo
- Ottima adesione al supporto
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

Fondo pigmentato riempitivo acrilico all'acqua per esterni ed interni additivato ai silicati, disponibile in granulometria 0.6 mm. Fondo pigmentato riempitivo acrilico all'acqua per esterni ed interni additivato ai silicati. Ideale come prima mano, adeguatamente colorata, per l'applicazione successiva di pitture o rivestimenti minerali, ai silicati o plastici, all'esterno o all'interno. Come mano di fondo di collegamento per pitture acriliche o rivestimenti ai silicati.

Opaco, a grana variabile, resistente alle intemperie e allo sfregamento a umido, di buona copertura, di eccezionale aderenza, resistente ai colpi, agli urti e alla pioggia battente, traspirante, non si altera al contatto con intonaco fresco asciutto solo superficialmente, scorrevole, resistente contro smog e gas industriali.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

MISCELAZIONE

miscelare accuratamente prima dell'uso

PROPRIETÀ FISICHE

Peso specifico: circa 1,59 KG/L

ESSICCAZIONE

tempo di essiccazione circa 1 ora

COLORAZIONE

coloranti colorbox max 5%

STOCCAGGIO

in luogo fresco e asciutto (12 mesi)

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (DIN 53213)

non infiammabile

RIVERNICIABILE

dopo 8-12ore

DILUIZIONE

diluente consigliato: acqua;
volume del diluente: 10-20%

RESA INDICATIVA

circa 2-5 m²/l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto

CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME

52%

LAVAGGIO ATTREZZI

Con DILUENTE PER SINTETICI immediatamente dopo l'uso.

APPLICAZIONE

pennello, rullo

CONFEZIONI

Fustini in plastica da litri 12,5

CARATTERISTICHE E PREPARAZIONE DEL FONDO

Applicare sempre su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con ECO DIS. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

FONDI CONSOLIDANTI

Dove necessari applicare fissativo consolidante , in funzione del tipo di supporto:

FONPLASTIX pronto uso o COLORGRUND PLUS su supporti sfarinanti e decoesi preventivamente puliti o rasati.

FINITURE

Possono essere utilizzate tutte le pitture murali all'acqua della gamma ZETACOLOR.

Tenere in luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. Chiudere bene i barattoli iniziati.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Via Pistoiese 323 – 50010 San Angelo a Lecore (FI) ITALIA

+39 055 8797081 - +39 055 8778232

info@zetacolor.it www.zetacolor.it