

ROSTPRIMER

Primer antiruggine, Prodotto per interni ed esterni.

Mano di fondo antiruggine con fosfato di zinco



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il prodotto ROSTPRIMER garantisce un'adesione elevata. La capacità di distribuzione e l'applicazione sono perfette. In particolare l'effetto antiruggine è garantito da pigmenti antiruggine attivi. Vernice di fondo antiruggine ad asciugatura rapida a base di resina alchidica. Mano di fondo antiruggine per ferro e acciaio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLORE

Grigio, rosso marrone, bianco

APPLICAZIONE

Pennello: utilizzare pennelli con setole naturali per completare l'applicazione.

Rulli: utilizzare rulli a pelo corto per completare l'applicazione,

Spray: utilizzare solo nel processo Tempspray o Airless. Non è consentito aggiungere diluenti ai sensi di COV.

PULIZIA ATTREZZI

Sostituto dell'acquaragia o diluizione universale

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco, asciutto e privo della formazione di ghiaccio. Richiudere con cura e ripiegare correttamente le confezioni a strappo.

RESA INDICATIVA

8 - 10 m²/l circa

CONFEZIONI

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

12 kg/tpm disponibile anche in grigio e rosso marrone

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Valore limite UE del prodotto (cat. A/i): 500 g/l COV (2010). Il prodotto contiene max. 500 g/l COV.

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

SPESORE	1,200 – 1,250 g/cm ³ circa a seconda delle tonalità di colore
BASE LEGANTE	Resina alchidica
ESSICCAZIONE	(23 °C con umidità relativa dell'aria del 60%) Prodotto fuori polvere: 2 – 3 ore Riverniciatura: 16 ore Riverniciatura spray: 8 ore con vernici in resina sintetica con vernici a base di nitroglicerina e vernici bicomponente dopo almeno 24 ore
LIVELLO LUCENTEZZA	Opaco
VISCOSITÀ	60 sec. circa DIN 6 mm a 20 °C
BASE PIGMENTI	Pigmenti attivi antiruggine, diossido di titanio, ossido di ferro
CODICE PRODOTTO	M – GP 02

DESCRIZIONE TECNICA DELLA LAVORAZIONE

Preparazione della base:

La base deve essere stabile, asciutta, pulita e priva di sostanze residue (olio, grasso, cera). I processi di eliminazione accurata della ruggine e rimozione della scaglia di laminazione sono particolarmente importanti prima della prima mano.

La preparazione della base e la realizzazione delle operazioni di verniciatura devono soddisfare lo stato dell'arte corrente di scienza e tecnica. Per questo motivo, prestare attenzione anche ai fogli d'istruzioni BFS e VOB, parte C, DIN 18363 operazioni di pittura e verniciatura.

Applicazione della vernice:

Mani di vernice per esterni e mani in ambienti umidi 2 primer antiruggine 1 - 2 mani di finitura, ad esempio con colore brillante Jansen, colore satinato o vernice opaca per ferro battuto
Mani di vernice per interni 1 primer antiruggine 1 - 2 mani di finitura, ad esempio con colore brillante Jansen, colore satinato o vernice opaca per ferro battuto
Applicare una mano di prova prima del trattamento.

Rivestimento finale:

Si consiglia di applicare il rivestimento finale al primer antiruggine Jansen al massimo a distanza di 14 giorni. È possibile eseguire il rivestimento finale con tutti i prodotti Jansen a base di resina alchidica ed acrilato e sono possibili anche vernici a base di nitroglicerina e vernici bicomponente dopo un'adeguata asciugatura.

Marcatura:

Prestare attenzione alla scheda tecnica di sicurezza aggiornata disponibile in internet all'indirizzo www.jansen.de.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le specifiche tecniche sono state organizzate in base alle più avanzate soluzioni tecniche. Tuttavia è necessario escludere eventuali obblighi nei confronti della validità generale dei singoli suggerimenti dato che l'applicazione e i metodi di lavorazione non rientrano nella sfera di competenza della ditta produttrice e la conformazione di diverso tipo delle basi richiede l'adattamento della procedura operativa agli aspetti specialistici ed artigianali. I suggerimenti non sollevano i clienti da eseguire in modo autonomo una verifica dell'idoneità dei prodotti della ditta fornitrice nei confronti della destinazione d'uso prevista assumendosi le proprie responsabilità. Trovano applicazione le "Condizioni generali di consegna e pagamento del settore delle vernici" nell'ambito del suggerimento approvato dall'antitrust tedesco in data 11 luglio 2003. Con la pubblicazione del presente foglio d'istruzioni, tutti i precedenti fogli d'istruzioni del presente prodotto risultano nulli.

P. IVA: DE147923895